





G02

FOTELE KONFERENCYJNE



OBROTOWY FOTEL KONFERENCYJNY WYPOSAŻONY W SIŁOWNIK GAZOWY REGULUJĄCY WYSOKOŚĆ SIEDZISKA LUB MECHANIZM SAMOPOWROTU. SIEDZISKO Z PROFILOWANEGO TWORZYWA Z TAPICEROWANĄ PODUSZKĄ, OPARCIE Z PROFILOWANEGO TWORZYWA W 2 WERSJACH: BEZ TAPICERKI LUB Z TAPICEROWANĄ PODUSZKĄ.

26

Symbol	Opis techniczny
RW	Rolki do podłóg twardej do modeli GS025000, GS025010
ST GL	Krzyżak ze stopkami wysokimi do podłóg twardej (dopłata) do modeli GS026000, GS026010
PM	Stelaż malowany proszkowo w kolorze platyna metalik
AM	Stelaż malowany proszkowo w kolorze antracyt metalik
POL	Stelaż aluminium polerowane (dopłata)
BK/BK	Siedzisko i oparcie z tworzywa w kolorze czarnym
WH/WH	Siedzisko i oparcie z tworzywa w kolorze białym
BK/WH	Siedzisko z tworzywa w kolorze czarnym, oparcie z tworzywa w kolorze białym
WH/BK	Siedzisko z tworzywa w kolorze białym, oparcie z tworzywa w kolorze czarnym
GS025000	Fotel konferencyjny na rolkach wyposażony w siłownik gazowy regulujący wysokość siedziska. Oparcie z tworzywa.
	
GS025010	Fotel konferencyjny na rolkach wyposażony w siłownik gazowy regulujący wysokość siedziska. Oparcie z tworzywa z tapicerowaną poduszką.
	
GS026000	Fotel konferencyjny na stopkach wyposażony w mechanizm samopowrotu, bez regulacji wysokości. Oparcie z tworzywa.
	
GS026010	Fotel konferencyjny na stopkach wyposażony w mechanizm samopowrotu, bez regulacji wysokości. Oparcie z tworzywa z tapicerowaną poduszką.
	



PIĘCIORAMIENNY KRZYŻAK ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO LUB POLEROWANY WYPOSAŻONY W ROLKI O ŚREDNICY 60 MM LUB STOPKI DO WYKŁADZIN DYWANOWYCH, W OPCJI ROLKI LUB STOPKI DO PODŁÓG TWARDYCH.

Wysokość siedziska w cm	Ogólna wysokość w cm	Głębokość siedziska w cm	Ogólna głębokość w cm	Szerokość siedziska w cm	Ogólna szerokość w cm	M=Materiał S=Skóra	Dopłata	Materiał z grupy I	Materiał z grupy II	Materiał z grupy III	Materiał z grupy IV =Skóra	Materiał powierzony
							20					
							130					
43-55	81-93	45	68	48	68	M0.60 S0.50		920	980	1070	1270	980
						M0.60 S0.80		1220	1340	1520	1820	1340
46	85	45	68	48	68	M0.60 S0.50		1100	1160	1250	1450	1160
						M0.60 S0.80		1400	1465	1645	1945	1465