







## SITAGWORLD

## FOTELE OBROTOWE



FOTEL OBROTOWY Z SIŁOWNIKIEM GAZOWYM LIFTMATIC REGULUJĄCYM WYSOKOŚĆ SIEDZISKA ORAZ Z MECHANIZMEM SYNCHRONICZNYM REGULUJĄCYM KĄT MIĘDZY SIEDZISKIEM A OPARCIEM Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA W 4 POZYCJACH I REGULACJĄ SIŁY NACISKU NA OPARCIE W ZALEŻNOŚCI OD WAGI UŻYTKOWNIKA. OPARCIE Z TWORZYWA Z TAPICEROWANĄ PODUSZKĄ Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA W 7 POZYCJACH. NOŚNIK OPARCIA WYKONANY Z TWORZYWA W KOLORZE CZARNYM, W OPCJI WYKONANY

18

Symbol		Opis techniczny
RW		Rolki do podłóg twardych
ST		Krzyżak ze stopkami wysokimi do podłóg dywanowych, fotel z regulacją wysokości siedziska, (dopłata)
ST GL		Krzyżak ze stopkami wysokimi do podłóg twardych, fotel z regulacją wysokości siedziska, (dopłata)
MPST		Mechanizm samo powrotu, stała wysokość siedziska, krzyżak ze stopkami wysokimi do podłóg dywanowych (dopłata)
MPSTGL		Mechanizm samo powrotu, stała wysokość siedziska, krzyżak ze stopkami wysokimi do podłóg twardych (dopłata)
SS		Regulacja głębokości siedziska (dopłata)
NW		Regulacja kąta nachylenia siedziska o 5 st. do przodu (dopłata)
PM		Krzyżak malowany proszkowo w kolorze platyna metalik
AM		Krzyżak malowany proszkowo w kolorze antracyt metalik
POL		Krzyżak aluminium polerowane (dopłata)
NOP		Nośnik oparcia aluminium polerowane (dopłata)
<b>UWAGA !!!</b>		W modelach z siatką na oparciu kolory siatek zgodnie z próbnikiem tkaniny SINGAPUR
W 100010		Fotel obrotowy bez podłokietników.
W 100020		Fotel obrotowy bez podłokietników. Oparcie - profilowana rama z siatką.
W 102010		Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki regulowane na wysokość i szerokość.
W 102020		Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki regulowane na wysokość i szerokość. Oparcie - profilowana rama z siatką.
W 103010		Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki 4D regulowane na wysokość, szerokość, głębokość i pod kątem. Nośniki podłokietników wykonane z aluminium polerowanego.
W 103020		Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki 4D regulowane na wysokość, szerokość, głębokość i pod kątem. Nośniki podłokietników wykonane z aluminium polerowanego. Oparcie - profilowana rama z siatką.



Z ALUMINIUM POLEROWANEGO. W FOTELU Z SIATKĄ NA OPARCIU REGULOWANA WYSOKOŚĆ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO. W FOTELU Z ZAGŁÓWKIEM NOŚNIK ZAGŁÓWKA WYKONANY Z ALUMINIUM POLEROWANEGO. SIEDZISKO Z TWORZYWA Z TAPICEROWANĄ PODUSZKĄ O GRUBOŚCI 50 MM, W OPCJI Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI I DODATKOWYM NACHYLENIEM O 5° DO PRZODU. KRZYŻAK WYKONANY Z ALUMINIUM MALOWANEGO PROSZKOWO LUB POLEROWANEGO, WYPOSAŻONY W ROLKI O ŚREDNICY 60 MM DO WYKŁADZIN DYWANOWYCH, W OPCJI ROLKI DO PODŁÓG TWARDYCH LUB STOPKI.

Wysokość siedziska w cm	Ogólna wysokość w cm	Głębokość siedziska w cm	Ogólna głębokość w cm	Szerokość siedziska w cm	Ogólna szerokość w cm	M=Materiał S=Skóra	Dopłata	Materiał z grupy I	Materiał z grupy II	Materiał z grupy III	Materiał z grupy IV =Skóra	Materiał z grupy PREMIUM	Materiał powierzony
							130						
							150						
47							130						
47							150						
		41-47,5					150						
							100						
							100						
							180						
40-52	92-108	41	68	46	68	M1.05 S1.40		1240	1350	1520	1850	2060	1350
						M0.60 S0.75		1360	1410	1530	1730		1410
40-52	92-108	41	68	46	68	M1.05 S1.40		1450	1560	1730	2060	2270	1560
						M0.60 S0.75		1570	1620	1740	1940		1620
40-52	92-108	41	68	46	68	M1.05 S1.40		1540	1650	1820	2150	2360	1650
						M0.60 S0.75		1660	1710	1830	2030		1710

Symbol	Opis techniczny
W 112010	Fotel obrotowy wyposażony w uchylny zagłówek i w podłokietniki regulowane na wysokość i szerokość. Nośniki zagłówka wykonane z aluminium polerowanego.
W 113010	Fotel obrotowy wyposażony w uchylny zagłówek i w podłokietniki 4D regulowane na wysokość, szerokość, głębokość i pod kątem. Nośniki zagłówka i podłokietników wykonane z aluminium polerowanego.

20



## SITAGWORLD

## FOTELE KONFERENCYJNE

FOTEL KONFERENCYJNY Z SIEDZISKIEM Z WYPROFILOWANEJ SKLEJKI Z TAPICEROWANĄ PODUSZKĄ O GRUBOŚCI 50 MM. OPARCIE WYKONANE Z WYPROFILOWANEGO TWORZYWA, TAPICEROWANE, Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA W 7 POZYCJACH. STELAŻ CZTERONOŻNY WYKONANY Z RURKI STALOWEJ MALOWANEJ

Symbol	Opis techniczny
GL	Ślizgi po podłóg twardej (dopłata)
PM	Stelaż malowany proszkowo platyna metalik
AM	Stelaż malowany proszkowo antracyt metalik
CR	Stelaż chromowany do modelu W 108822 (dopłata)
CR	Stelaż chromowany do modelu W 109822 (dopłata)
W 108822	Fotel konferencyjny bez podłokietników.
W 109822	Fotel konferencyjny wyposażony w podłokietniki z nakładką skórzaną.

Wysokość siedziska w cm	Ogólna wysokość w cm	Głębokość siedziska w cm	Ogólna głębokość w cm	Szerokość siedziska w cm	Ogólna szerokość w cm	M=Materiał S=Skóra	Dopłata	Materiał z grupy I	Materiał z grupy II	Materiał z grupy III	Materiał z grupy IV =Skóra	Materiał z grupy PREMIUM	Materiał powierzony
40-52	118-134	41	68	46	68	M1.25 S1.70		1590	1700	1870	2200	2470	1700
40-52	118-134	41	68	46	68	M1.25 S1.70		1680	1790	1960	2290	2560	1680

PROSZKOWO, W OPCJI STELAŻ CHROMOWANY. WERSJA Z PODŁOKIETNIKAMI WYPOSAŻONA W NAKŁADKI SKÓRZANE.  
STELAŻ ZE ŚLIZGAMI DO PODŁÓG DYWANOWYCH, W OPCJI DO PODŁÓG TWARDYCH.

Wysokość siedziska w cm	Ogólna wysokość w cm	Głębokość siedziska w cm	Ogólna głębokość w cm	Szerokość siedziska w cm	Ogólna szerokość w cm	M=Materiał S=Skóra	Dopłata	Materiał z grupy I	Materiał z grupy II	Materiał z grupy III	Materiał z grupy IV =Skóra	Materiał powierzony
							10					
							190					
							240					
47	87-90	49	59	47	56	M1.05 S1.40		790	900	1070	1400	900
						M1.05 S1.50		960	1070	1240	1570	1070